

Návod na montáž, používání a ošetřování židlí a stolů

dodávaných firmou AUTRONIC s.r.o.

1. Montáž

Po kontrole jednotlivých segmentů balení a jejich počtu přistupte k montáži výrobku a postupujte dle přiloženého montážního plánu. Konečné dotažení šroubovaných spojů při montáži doporučujeme provádět v zatíženém stavu židle, tj. pod určitou osobou.

2. Použití

Židle slouží jen k sezení, nelze je zatěžovat jinak, např. pokládáním nevhodných předmětů, stoupáním, klečením, houpáním apod., které může zapříčinit poškození výrobku s možným následkem úrazu. Jelikož dřevěné židle jsou montované z několika komponentů, jejich určení je výhradně pro domácí interiéry a nejsou tudíž vhodné do společenských prostor.

3. Ošetření

Zákaz používání k čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin apod.). Nábytek nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého prostředí. Výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (změna barevného odstínu lakovaných částí, látek).

*** Dřevěné části nábytku:**

Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál. Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku.

*** Čalouněné části nábytku:**

Prach z čalouněných částí odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečištění doporučujeme provádět šamponování pěnou tak, aby tato nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte na to, aby se roztok nevtačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně podle pokynů výrobce saponátových prostředků.

4. Upozornění výrobce

Všechny vruty a šrouby je nutné vždy nejpozději po prvních šedesáti dnech užívání výrobku, pokud nevykazují znaky povolání již dříve, dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku. Kývání výrobku v nezatíženém stavu do 2 mm není závada a sezením dojde k jeho vyrovnání. Pro konstrukci výrobku byla použita průměrná hmotnost dospělé osoby.

5. Likvidace

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. Sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.